



© HOLE IN CHASSIS: Ø2.0 ◎ CHASSIS THICKNESS: 1.0 mm

| ◎Halogen Free 低鹵 ◎ROHS 2.0 ◎ROHS 六項 compliant | | | | | |
|---|---|--|---|----------|--|
| | | DRAW NO. | PGAS031712 | GJS | |
| PLASTIC TOLERANCE: $L \le 10 \pm 0.2$ $10 < L \le 30 \pm 0.3$ $30 < L \le 50 \pm 0.5$ | 網頁圖示供參考,最終以品固公司正式圖面為主 The plastic tolerance is just for your reference; all the measurements and dimensions are according to the "DATA SHEET" issued by PINGOOD. | 日本 一 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | 品固企業股份有限公司 品基電子(東莞)有限公司 蘇州品基電子科技有限公司 東莞市鑽隆商貿有限公司 PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD. | | |
| $\begin{array}{c} 100 < L \leq 250 \pm 1.2 \\ \text{ABOVE } 250 \pm 1.5 \end{array}$ | MATERIAL: N66 V2 or EQUIVALENT | PART NAME: 電線固定座 | | VERSION | |
| | COLOR: NATURAL | WIRE MOUNT | | 1 | |
| $ \bigoplus \bigoplus \bigoplus \frac{UNIT}{mm} \qquad SCALE $ | | . PART NO: CMRW–6K–N2 | W SHEET | T 1 OF 1 | |
| 表單號碼QF135 | | | | | |